



Группа компаний «ГРАНТ»
450112, Россия
Уфа, ул. Цветочная, 11

- ✉ Отдел продаж:**
+7(347) 284-17-86
+7(347) 292-73-82
- ✉ Сервис (факс):**
+7 (347) 292-15-42
- ✉ info@grant-ufa.ru**
- 🌐 www.grant-ufa.ru**

Технические характеристики

Верхний предел измерения давления (ВПИ), МПа	16; 25; 40; 60
Диапазон рабочих температур, °C	-40... 85 (125; 150)
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений давления в диапазоне температур от 0 до 85 (125; 150) °C, % от ВПИ	±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5
Постоянная времени датчика температуры по уровню 0,63 в воде, с	180
Разрешающая способность по температуре, °C	0,01
Разрешающая способность по давлению, часть от ВПИ	1 / 128 000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °C	±0,4; ±0,25
Дискретность измерений, с	0,1... 3600
Литий-тионилхлоридный элемент питания U=3,6 В (типоразмер / количество, шт.)	АА / 1
Объем памяти (давление + температура), млн. точек измерения	~1,7
Время работы до полного заполнения памяти при дискретности 1 с, суток	20
Время работы от одного элемента питания, суток, не менее *:	
- при дискретности 1 с	100
- при дискретности 10 с	400
- при дискретности 1 мин	600
Внешний интерфейс для связи с прибором	USB 2.0 full speed
Время чтения полностью заполненной памяти, мин, не более	5
Габариты преобразователя (диаметр / длина), мм	29 / 350
Масса преобразователя, кг, не более	1

* при температуре окружающей среды 25 °C

Сертификаты и свидетельства:

- Сертификат соответствия № РОСС RU.MH10.H00155;
- Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.30.053.А №55259
- Сертификат № 12561 о признании утверждения типа средств измерений Республики Казахстан № KZ.02.03.06998-2015/57505-14

Преобразователь давления и температуры измерительный автономный

АМТ-10Г



Область применения

АМТ-10 предназначен для измерения и регистрации значений давления и температуры по стволу скважины и (или) изменения данных параметров во времени в любой его точке при проведении широкого спектра гидродинамических исследований (например, запись КВД, КПД, гидропрослушивание и др.).

Кроме того, АМТ-10 может использоваться для контроля работ по интенсификации работы скважин - свабирование, гидоразрыв пластов, всевозможные химические, виброакустические, тепловые воздействия и прочее.

Преобразователи серии АМТ-10 обеспечивают:

- простоту работы и обработки результатов исследований;
- высокую точность измерений;
- стабильность метрологических характеристик.

Исполнения преобразователей:

- возможно исполнение преобразователя для работы в агрессивных средах (соляная кислота до 20%; сероводород до 6%). Маркировка «КС».

Отличительные особенности исполнения АМТ-10Г:

- возможность использования для исследований при газлифтном способе эксплуатации скважины (установка вместо газлифтного клапана типа 5Г-25; функцию газлифтного клапана АМТ-10Г не выполняет);
- увеличенный объем памяти.

Программное обеспечение позволяет:

- запускать прибор в работу;
- задавать алгоритм работы прибора для формирования настроек работы каждого из каналов измерения и условий переключения между заданиями по времени, по значению давления и температуры;
- считывать полученную информацию из прибора в ПК;
- представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков;
- распечатывать результаты на принтере в виде таблиц или графиков (в полном формате или в виде детализированных таблиц);
- экспорттировать данные в *.txt, *.las, *.csv файлы.