



Отдел продаж:
+7(347) 292-39-83
+7(347) 292-73-82
Сервис (факс):
+7 (347) 292-15-42
info@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru

Станция управления установкой депарафинизации скважин скребками УСПС-3000.01 (02, 03, 04)

Назначение и область применения

Предприятия нефтяной промышленности, добывающие нефть с большим содержанием парафина.

Станция управления УСПС-3000 предназначена для управления и защиты технологического оборудования установки депарафинизации скважин, осуществляющей механическую очистку от парафина подъемных труб фонтанных, компрессорных и оборудованных погружными электронасосами нефтяных скважин.

Станция управления УСПС-3000 является развитием зарекомендовавшей себя станции управления УСПС-2000 и сочетает в себе непревзойденную надежность предшественника и современные функциональные возможности.

Функциональные возможности УСПС-3000:

- три режима работы: ручной, полуавтоматический и автоматический;
- спуск и подъем скребка по заданному алгоритму;
- регулируемая скорость движения скребка (позволяет подобрать оптимальный режим очистки скважины);
- отдельно регулируемые плавный пуск и остановка двигателя (снижает перегрузку привода и вероятность обрыва проволоки);
- контроль уровня натяжения проволоки (позволяет увеличить ресурс эксплуатации проволоки, значительно уменьшить вероятность обрыва и возникновения петель);
- автоматический режим прохождения парафиновой пробки;
- выбор локальной зоны скважины и режима ее очистки для экономии электроэнергии и повышения эффективности очистки скважины;
- восстановление режима работы после исчезновения питания;
- контроль состояния ЭЦН (сухой контакт);
- наличие аварийного сигнала для системы телемеханики (сухой контакт);
- программирование режимов работы и внутренних регистров с клавиатуры, от хост устройства по протоколу MODBUS RTU интерфейса RS-485;
- обновление встроенного программного обеспечения по интерфейсу USB;
- запись архива на карту памяти (SDHC).

Станция управления УСПС-3000 осуществляет защиту:

- от обрыва проволоки при подъеме скребка;
- от провисания проволоки при спуске скребка;
- от недопустимых отклонений напряжения питания.

Параметры, отображаемые на дисплее:

- текущая глубина, м;
- натяжение проволоки, кг;
- текущая скорость, м/с;
- число оставшихся проходов скребка в зоне очистки;
- оставшееся время до начала нового цикла очистки, ч.мин;
- счетчик циклов очистки;
- границы зоны очистки Н1...Н2, м;
- заданное время цикла, ч.мин;
- заданная скорость, % от max;
- код блокировки или аварии.

Сертификаты:

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования» №ТС RU C-RU.MH10.B.00085



Технические характеристики	
Максимальная программируемая глубина очистки, Hmax, м	3000
Диапазон задания глубины (Н1) верхней точки зоны очистки, м	0... Hmax-10
Диапазон задания глубины (Н2) нижней точки зоны очистки, м	H1... Hmax
Дискретность установки глубин Н1 и Н2, м	10
Диапазон изменения времени ожидания между циклами очистки, ч	0...200
Дискретность установки времени цикла, ч	0,5
Количество задаваемых проходов в зоне очистки	1...10
Емкость счетчика циклов очистки	9999
Дискретность изменения скорости, % от max	2
Раздельно регулируемый плавный пуск и плавное торможение электродвигателя, с	0...10
Степень защиты	Ip31 / Ip54
Параметры питания: - напряжение, В - частота, Гц	380+10/- 15% 50±2
Габаритные размеры, мм: - силового шкафа с блоком управления - датчик натяжения проволоки ДНП-02 - датчик оборотов	500 x 400 x 220 200 x 46 x 215 88 x 22 x 97
Цифровые интерфейсы	RS-485 протокол MODBUS RTU

Комплектация:

- силовой шкаф со встроенным блоком управления*;
- датчик натяжения проволоки ДНП-03 / ДНП-02 / ДНП-01 (исполнение датчика зависит от типа лебедки);
- датчик оборотов с функцией определения направления вращения;
- датчик верхнего положения скребка**;
- программное обеспечение для ПК (обработка файлов архива).

* поставляется с преобразователем частоты или устройством плавного пуска;

**поставляется по согласованию с заказчиком.